



Audioingenieure, Fachstimmen und Musikliebhaber bestätigen immer wieder: Der ATH-M50 bietet eine unvergleichliche Kombination aus Audio- und Verarbeitungsqualität – ob für den Einsatz im Studio oder unterwegs. Das preisgekrönte Konzept wird nun in der neuen M-Serie weitergeführt, mit perfekt geeigneten Modellen für jedes anspruchsvolle Hören.



audio-technica

Audio-Technica Europe a Division of Audio-Technica Limited  
 Technica House - Unit 5, Millennium Way - Leeds LS11 5AL England  
 Tel. : + 44 (0) 113 277 1441 - Fax : + 44 (0) 113 270 4836  
 sales@audio-technica.co.uk - www.eu.audio-technica.com  
 ©2014 Audio-Technica Ltd.

Audio-Technica Deutschland : **Audio-Technica Ltd. Niederlassung Deutschland**  
 Lorenz-Schott-Straße 5, 55252 Mainz-Kastel - Tel. : **06134 25734-0** - Fax : **06134 25734-50** - E-mail: [info@audio-technica.de](mailto:info@audio-technica.de) - Web: [www.audio-technica.de](http://www.audio-technica.de)  
 Generalimporteur für Österreich : **4 AUDIO Musikelektronik**  
 Vertriebsgesellschaft m.b.H. - 3430 Tulln - Gutenbergstrasse 23 - Austria - Tel: **+43 (0)2272-61892-26** - Fax: **+43 (0)2272-61892-37** - E-mail: [office@4audio.at](mailto:office@4audio.at) - Web: [www.4audio.at](http://www.4audio.at)  
 Generalvertretung für die Schweiz und Fürstentum Liechtenstein : **DECIBEL SA**  
 31, rue des Bosquets - CH 1800 Vevey - Tel: **0041 21 925 3000** - Fax: **0041 21 925 3010** - E-mail: [sales@decibel.ch](mailto:sales@decibel.ch) - Web: [www.decibel.ch](http://www.decibel.ch)



**audio-technica**  
*always listening*

## ATH-M50x

Der **ATH-M50** ist das am meisten gefeierte Modell der M-Serie, Jahr für Jahr hoch gelobt von Audioingenieuren und Fachstimmen der Pro-Audio-Branche.

Der neue **ATH-M50x** verfügt über die gleichen, herausragenden klanglichen Eigenschaften, nun mit überarbeiteten Ohrpolstern und abnehmbaren Kabeln. Von Treibern mit großer Öffnung bis hin zu schallsisolierenden Ohrmuscheln und einer robusten Konstruktion bietet der **M50x** ein unvergleichliches Hörerlebnis auch für die kritischsten professionellen Anwender.

- **Herausragende Klangqualität, hochgelobt von professionellen Audioingenieuren und Pro-Audio Fachstimmen**
- **45 mm Treiber, Neodym-Magnetsystem und CCAW- Schwingspulen**
- **Außergewöhnlich detaillierte Abbildung über den gesamten erweiterten Frequenzbereich mit äußerst präziser Basswiedergabe**
- **Ohrumschließendes Design für exzellente Isolation in lauten Umgebungen**
- **Um 90 Grad schwenkbare Ohrmuscheln für einfaches Einohrmonitoring**
- **Extrem langlebiges und komfortables Kopfband und Ohrpolster**
- **Abnehmbares Kabel (3 Verschiedene im Lieferumfang)**

<b>Treiber:</b>	45 mm
<b>Magnet:</b>	Neodym
<b>Schwingspule:</b>	CCA W (Kupferummantelter Aluminiumdraht)
<b>Frequenzbereich:</b>	15-28.000 Hz
<b>Max. Eingangsleistung:</b>	1.600 mW bei 1 kHz
<b>Empfindlichkeit:</b>	99 dB
<b>Impedanz:</b>	38 Ohm
<b>Gewicht:</b>	285 g (ohne Kabel)



Zubehör:



Kabel: Studio 1,2 m – 3,0 m Spiralkabel, Studio 3 m Gerades Kabel, Unterwegs 1,2 m Gerades Kabel

## ATH-M40x

Der professionelle Studiokopfhörer **ATH-M40x** zeichnet sich durch eine neutrale und unglaublich präzise Wiedergabe über den erweiterten Frequenzbereich aus. Durch exzellente Isolation und schwenkbare Ohrmuscheln wird er zum absoluten Allrounder in Ihrem Studioalltag. Dank seiner robusten Konstruktion und der Herstellung aus hochwertigsten Materialien eignet sich der **M40x** sowohl für den Studioeinsatz bei der Aufnahme oder dem Mix als auch für den Einsatz als DJ Kopfhörer.

- **Innovative Technik in einer robusten Konstruktion**
- **40 mm Treiber mit Neodym-Magnetsystem und CCAW-Schwingspulen**
- **Außergewöhnlich detaillierte Abbildung über den gesamten erweiterten Frequenzbereich mit präziser Basswiedergabe**
- **Ohrumschließendes Design für exzellente Isolation in lauten Umgebungen**
- **Um 90 Grad schwenkbare Ohrmuscheln für einfaches Einohrmonitoring**
- **Extrem langlebiges und komfortables Kopfband und Ohrpolster**
- **Abnehmbares Kabel (2 Verschiedene im Lieferumfang)**

<b>Treiber:</b>	40 mm
<b>Magnet:</b>	Neodym
<b>Schwingspule:</b>	CCA W (Kupferummantelter Aluminiumdraht)
<b>Frequenzbereich:</b>	15-24.000 Hz
<b>Max. Eingangsleistung:</b>	1.600 mW bei 1 kHz
<b>Empfindlichkeit:</b>	97 dB
<b>Impedanz:</b>	35 Ohm
<b>Gewicht:</b>	240 g (ohne Kabel)



Zubehör:



Kabel: Studio 1,2 m – 3,0 m Spiralkabel, Studio 3 m Gerades Kabel

## ATH-M30x

Dank verbesserter Klangtreue, Isolation und detaillierter Abbildung überzeugt der **ATH-M30x** Studiokopfhörer mit höchst detaillierten Sounds. So eignet er sich für eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Entwickelt als Monitorkopfhörer im Studio, überzeugt er mit zusätzlichen Funktionen für Mobilität sowohl beim Field Recording als auch unterwegs.

- **Hochwertige Konstruktion und Technik**
- **40 mm Treiber mit Neodym-Magnetsystem und CCAW-Schwingspulen**
- **Sehr detaillierte Wiedergabe mit einer exzellenten Auflösung im Mittenbereich**
- **Ohrumschließendes Design für exzellente Isolation in lauten Umgebungen**
- **Um 90 Grad schwenkbare Ohrmuscheln für einfaches Einohrmonitoring**
- **Einseitige Kabelführung**

<b>Treiber:</b>	40 mm
<b>Magnet:</b>	Neodym
<b>Schwingspule:</b>	CCA W (Kupferummantelter Aluminiumdraht)
<b>Frequenzbereich:</b>	15-22.000 Hz
<b>Max. Eingangsleistung:</b>	1.300 mW bei 1 kHz
<b>Empfindlichkeit:</b>	96 dB
<b>Impedanz:</b>	47 Ohm
<b>Kabel:</b>	3,0 m mit einseitiger Kabelführung
<b>Gewicht:</b>	220 g (ohne Kabel)
<b>Zubehör:</b>	6,3 mm Adapter, Tragetasche



## ATH-M20x

Der professionelle Monitorkopfhörer ATH-M20x ist der perfekte Einstieg in die von Kritikern gefeierte M-Serie. Modernes Design und hochwertigste Materialien sind hier kombiniert zu einem äußerst komfortablen, exklusiven Hörerlebnis. Dank der verbesserten Audioqualität und Isolation ist er eine exzellente Wahl sowohl für Recording, Mixing als auch für den Musikgenuss unterwegs.

- **Hochwertige Konstruktion und Technik**
- **40 mm Treiber mit Neodym-Magnetsystem und CCAW-Schwingspulen**
- **Sehr detaillierte Wiedergabe mit einer exzellenten Auflösung im Bassbereich**
- **Ohrumschließendes Design für exzellente Isolation in lauten Umgebungen**
- **Um 90 Grad schwenkbare Ohrmuscheln für einfaches Einohrmonitoring**
- **Einseitige Kabelführung**

<b>Treiber:</b>	40 mm
<b>Magnet:</b>	Neodym
<b>Schwingspule:</b>	CCA W (Kupferummantelter Aluminiumdraht)
<b>Frequenzbereich:</b>	15-20.000 Hz
<b>Max. Eingangsleistung:</b>	700 mW bei 1 kHz
<b>Empfindlichkeit:</b>	96 dB
<b>Impedanz:</b>	47 Ohm
<b>Kabel:</b>	3,0 m mit einseitiger Kabelführung
<b>Gewicht:</b>	190 g (ohne Kabel)
<b>Zubehör:</b>	6,3 mm Adapter, Tragetasche

