MY VIDEO PLAYER

VP320
VP330

Vous recherchez un lecteur audio/vidéo 4k polyvalent et puissant pour vos scénarios de diffusion ?

La polyvalence au meilleur coût

Parce que les contextes d'installation sont multiples, la gamme des My Video Player a été spécialement conçue pour s'adapter à tous les types de situation.

Dès la mise sous tension, le lecteur exécute précisément votre scénario de diffusion. Gérez le lecteur par Ethernet, diffusez un contenu à une heure et une date précise, contrôlez la lecture à l'aide de boutons ou de capteurs et utilisez plusieurs appareils simultanément grâce au mécanisme de synchronisation : de nombreuses modalités de gestion et de commande sont proposées.

Les My Video Player sont des lecteurs audio/video UHD 4K HDR qui offrent une solution d'affichage sans compromis pour la lecture de vidéos, de diaporamas et de fichiers audio.

De nombreuses fonctions intégrées optimisent les coûts de vos installations comme un amplificateur audio, une sortie casque et une mémoire interne de 4 Go.

Le modèle VP330 propose une plus large interactivité.

Simplicité et fiabilité

Grâce à son système ingénieux d'organisation de contenu, la création de vos scénarios est déterminée en modifiant des noms de fichiers et de dossiers en utilisant un simple gestionnaire de fichiers. De nombreuses options sont disponibles pour vos applications de la plus simple à la plus complexe.

Conçus et fabriqués en France, les My Video Player bénéficient d'une garantie de 3 ans.

My Video Player	VP320	VP330
Contact d'entrée	1	8+1
Contact de sortie	-	8
RS-232	-	✓

Les My Video Player sont préconisés pour de nombreuses applications :

- Afin d'animer des expositions dans les musées, les salons et les foires commerciales…
- Pour créer des bornes d'informations dans les magasins, halls d'accueil, lieux publics, mairies, galeries marchandes…
- Comme stations vidéo interactives dans les parcs à thèmes, les parcs de loisirs, les zoos…
- Pour diffuser des publicités évolutives dans les rayons ou les vitrines de magasins, dans les agences de voyage ou immobilières…
- Comme générateur d'effets spéciaux dans les châteaux, manèges de foires, maisons hantées, escape game…
- Pour illustrer des oeuvres dans les musées, les galeries d'art, les centres culturels, les médiathèques…

3 Warranty Years / Ans Garantie

MADE IN FRANCE

MY VIDEO PLAYER

4K | Memory FLASH 4GO | INTERACTIF | PROGRAMMABLE | COMMUNICANT | SYNCHRONISABLE | AMPLIFIÉ

INTERFACE ET CONNECTIQUE

- LED de contrôle d'état
- Molette cliquable (volume)
- Capteur infrarouge - Protocole : NEC
- Sortie vidéo HDMI sur connecteur type-A (standard) (HDMI 2.0b, HDR10 and CEC)
- 2 connecteurs hôte USB 2.0 «High Speed» (480 Mb Mb/s), type-A
- Emplacement pour carte microSD
- Sortie audio stéréo asymétrique au niveau ligne 0 dBu sur connecteurs RCA standard
- Ethernet 10/100 Mbit/s, connecteur RJ45
- Sortie audio stéréo casque sur connecteur standard jack 3,5 mm
- Sortie audio stéréo haut-parleurs amplifiée de classe D sur borniers débrochables 3,81 mm
- Une entrée optocouplée autonome paramétrable sur bornier débrochable 3,81 mm (anti-rebond : 25 ms)
- Sortie d'alimentation sur bornier débrochable 3,81 mm
- Connecteur d'alimentation externe DC – Prise : Ø 2,1 mm / 5,5 mm

VP330 SEULEMENT

- 8 entrées optocouplées paramétrables sur bornier débrochable 3,81 mm (anti-rebond : 25 ms)
- 8 sorties MOSFET (500 mA par sortie, max 20 V) sur bornier débrochable 3,81 mm
- Liaison série RS-232 sur bornier débrochable 3,81 mm (9600, 19200, ou 38400 57600 ou 115200 bauds)
- 3 sorties d'alimentation réparties sur les borniers débrochables 3,81 mm
- Sortie d'alimentation 5 V DC (500 mA) sur bornier débrochable 3,81 mm

FORMATS DE SORTIE VIDÉO SUPPORTÉS

- 4K Ultra HD (3840 × 2160), 24/25/30/50/60 Hz
- 1080p (1920 × 1080), 24/50/60 Hz
- 1080i (1920 × 1080), 50/60 Hz
- 720p (1280 × 720), 50/60 Hz
- 576p et 576i (720 × 576), 50 Hz
- 480p et 480i (720 × 480), 60 Hz
- Gamme dynamique : compatible HDR10

FORMATS DE CONTENEURS MULTIMÉDIA SUPPORTÉS

Vidéo : .mp4 (MPEG-4) / - .mkv (Matroska) / .mov (QuickTime)
Image : .jpg or .jpeg / .png / .bmp
Audio : .wav / .mp3 (MPEG-Layer 3) / .m4a (MPEG-4 Audio) / .ogg

CODEC MULTIMEDIA SUPPORTÉS

Vidéo :
- H.265 HEVC MP-10@L5.1 jusqu'à 4K×2K@60fps
- VP9 Profile-2 jusqu'à 4K×2K@60fps
- H.264 AVC HP@L5.1 jusqu'à 1080p@60fps et 4K×2K@30fps

Image : JPEG (ISO/IEC-10918) / PNG / BMP
Audio :
- WAV : mono / stéréo, LPCM jusqu'à 24 bits@96kHz
- MP3 : MPEG-1/2 Audio Layer III, mono / stéréo, 16 bits jusqu'à 48kHz@320kbit/s, CBR (Constant Bit Rate) ou VBR (Variable Bit Rate)
- AAC-LC : Mono / stéréo, jusqu'à 96kHz@512kbps.
- HE-AAC-LC : Mono / stéréo, jusqu'à 96kHz@512 kbps.
- Vorbis : mono / stéréo, jusqu'à 48kHz@350kbps.

SUPPORTS DE STOCKAGE

- Clés USB et cartes microSD/SDHC
- Support de stockage interne : 4 Go

RÉSEAU

- Serveur FTP embarqué pour la mise à jour distante du contenu
- Client NTP embarqué pour la synchronisation de l'horloge sur réseau
- Adresse statique et DHCP
- Service d'identification mDNS embarqué (Zeroconf)
- Déclenchement synchronisé de la lecture multicast en UDP

AMPLIFICATEUR AUDIO

Sortie haut-parleurs :
2 × 8 W - 8 Ω, THD+N = 1 %, 1 kHz
- 2 × 10 W - 8 Ω, THD+N = 10 %, 1 kHz
- 2 × 15 W - 4 Ω, THD+N = 1 %, 1 kHz
- 2 × 19 W - 4 Ω, THD+N = 10 %, 1 kHz

Sortie casque
- Puissance de sortie maximale pour 32 Ohms : 2 × 15 mW
- Puissance de sortie maximale pour 16 Ohms : 2 × 30 mW
- THD+N : 0,016 % pour 2 × 10 mW, 32 Ohms, 1 kHz

DIVERS

- Entrée d'alimentation du lecteur : 12 V DC - 2A
- Conservation de l'heure hors alimentation : jusqu'à 2 mois
- Température ambiante de fonctionnement : de 0 à +40 °C
- Température de stockage : de -20 à +60 °C
- Largeur : 143 mm - 1/3 de rack 19 pouces - Hauteur : 44 mm - 1U
- Profondeur (avec les borniers débrochables) : 140 mm
- Poids : VP320: 365g - VP330: 462g

ACCESSOIRES

- Etagère support pour mise en rack
- Capteurs et boutons poussoirs

VP320

VP330

ID-AL / Waves System
La Ville en Bois - 44830 BOUAYE - FRANCE
Tel : +33 (0) 2 40 78 22 44 · Fax : +33 (0) 2 40 78 00 36
e-mail : info@id-al.com · Web : www.id-al.com