

VSA 850 II

Beam-Steering-Säulenlautsprecher

BESCHREIBUNG

Die VSA II Säulenlautsprecher sind in der Lage, Audiosignale präzise und gezielt auf einen Zuhörerbereich abzustrahlen. Dank modernster digitaler Signalverarbeitung lässt sich die vertikale Abstrahlung so steuern, dass der Schall wie ein „Strahl“ auf die gewünschten Bereiche gerichtet wird und so die akustischen Anomalien von stark hallenden Räumen maßgeblich reduziert werden. Die Gerätesteuerung erfolgt über die RCF-eigene RDNet-Software und bietet darüber hinaus nützliche Voice-Alarm-Features. Das Ergebnis ist eine Verbesserung der Transparenz mit deutlich erhöhter Sprachverständlichkeit.



FUNKTIONEN

- 8 x Class-D-Endstufe, 50 Watt
- 93 dB max. Schalldruckpegel (bei 30 m)
- 8 x 3,5-Zoll-Neodym-Lautsprecher
- DSP mit 48 kHz / 32 Bit
- Horizontaler Abstrahlwinkel 130°
- Vertikaler Abdeckungsbereich von 10° bis 30°
- Vertikales Steering von 0° bis -40°
- Inklusive Montagezubehör
- Aluminiumgehäuse
- Anzeigen und Steuerung für Notfallwarnsysteme nach DIN EN 60849

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	130 Hz ÷ 18000 Hz
	Max SPL @ 30m:	93 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	130°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	30°
Schallwandler	Fullrange:	8 x 3.5" neo, 1.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	Ceramic screw terminals
	Eingangsempfindlichkeit:	0 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen:	Thermal, short circuit
	Limiter:	Soft Limiter
	RNet:	Yes
Power sektion	Gesamtleistung:	1300 W Peak, 650 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	VDE
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Aluminium
	Hardware:	2 x wall mounting flange
	Farbe:	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
Größe	Höhe:	980 mm / 38.58 inches
	Breite:	125 mm / 4.92 inches
	Tiefe:	97 mm / 3.82 inches
	Gewicht:	11.2 kg / 24.69 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	169 mm / 6.65 inches
	Verpackung Breite:	1184 mm / 46.61 inches
	Verpackung Tiefe:	189 mm / 7.44 inches
	Verpackungsgewicht:	13.2 kg / 29.1 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13100058**

VSA 850 II B
115V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018153

- **13100030**

VSA 850 II
220-240V, Custom color
EAN 8024530016074

- **13100057**

VSA 850 II B
220-240V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018146

- **13100029**

VSA 850 II
115V, White - RAL 9003
EAN 8024530016067

- **13100033**

VSA 850 II
115V, Custom color
EAN 8024530016104

- **13100028**

VSA 850 II
220-240V, White - RAL
9003
EAN 8024530016050



DRAWINGS

FRONT VIEW

SIDE VIEW

REAR VIEW

VSA 2050 II



97 mm
104 mm Including bracket

ZUBEHÖR

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II

ARTIKEL-
NUMMER**13360410**

EAN:

8024530016111



SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II BLACK

ARTIKEL-
NUMMER**13360442**

EAN:



VSA REMOTE CONTROL

ARTIKEL-
NUMMER**13360330**

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

ARTIKEL-
NUMMER**13360318**

EAN:

8024530012878