

4PRO 3031-A

ACTIVE SPEAKER BIDIRECTIONNELLE

DESCRIPTION

Le 4PRO 3031-A est une enceinte active 2 voies bass-reflex. Il est idéal pour la sonorisation de spectacles vivants nécessitant un aigu extrêmement précis et des voix particulièrement fortes.

Le woofer 15" à haut rendement assure une réponse basse fréquence au punch impressionnant et à la distorsion réduite. Le 4PRO 3031-A est équipé d'un woofer 15" et d'un moteur à compression avec bobine mobile 1,7" monté dans un pavillon 90°x60° à directivité constante.



CARACTÉRISTIQUES

- 1200 WATT PEAK, 600 WATT RMS
- 130 dB max spl
- Directivité constante de corne et d'une grande dispersion 90x60
- Woofer 15 " avec bobine 2.5"
- Driver 1 ", bobine 1,7"

SPÉCIFICATIONS

spécifications acoustiques	Réponse en fréquence :	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m (dB) :	130 dB
	Angle de couverture horizontale (°) :	90°
	Angle de détection vertical (°) :	60°
hauts-parleurs	Pilote de compression :	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer :	15", 2.5" v.c
sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	Combo XLR/Jack
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
section processeur	Fréquences de recouvrement :	1650 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Fast Limiter
	Commandes :	Volume, EQ Shape, Mic/Line
section alimentation	Puissance totale :	1200 W Peak, 600 W RMS
	Hautes fréquences :	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences :	800 W Peak, 400 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	VDE
conformité standard	Marquage CE :	Yes
spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Matériel :	3 x Flytracks
	Poignées :	2 side
	Montage sur pied/embase :	Yes
	Couleur :	Black
taille	Hauteur :	708 mm / 27.87 inches
	Largeur :	430 mm / 16.93 inches
	Profondeur :	430 mm / 16.93 inches
	Poids :	27 kg / 59.52 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	744 mm / 29.29 inches
	Largeur du colis :	484 mm / 19.06 inches
	Profondeur du colis :	484 mm / 19.06 inches
	Poids du colis :	31.4 kg / 69.23 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13000367**

4PRO 3031-A

115V

EAN 8024530009809

• **13000366**

4PRO 3031-A

220-240V

EAN 8024530009793

