

# ART 745-A MK5

## ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

### DESCRIPTION

ART 745-A MK5 est le produit phare de sa catégorie. Le diffuseur à compression en néodyme à bobine mobile (101,6 mm) et dôme en titane offre une production sonore et une précision vocale exceptionnelles. Le woofer en néodyme 381 mm offre une linéarité de réponse parfaite et un contrôle précis des basses fréquences. Les transducteurs sont produits selon une technologie d'assemblage d'avant-garde. L'amplificateur d'une puissance de 1400 watts est contrôlé par un DSP qui veille au crossover, à l'égalisation, au contrôle de phase, à la limitation soft et à la protection de l'enceinte.

### CARACTÉRISTIQUES

- SPL max: 133 dB
- Puissance de crête 2 voies 1400 WATTS
- Pavillon à directivité constante et Large dispersion, 90° x 60°
- Traitement DSP innovant
- Diffuseur à compression en néodyme à bobine mobile (101,6 mm) et dôme en titane
- Woofer en néodyme 381 mm
- Technologie FIRPHASE
- XBOOST Optimiseur de basses fréquences

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence :	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	133 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	60°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression :	1 x 1.0" neo, 4.0" v.c
	Woofers :	15" neo, 3.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
	Micro : Sensibilité d'entrée :	-32 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement :	650
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Volume, Boost, MIC/Line
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale :	1400 W Peak
	Hautes fréquences :	400 W Peak
	Basses fréquences :	1000 W Peak
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	VDE
<b>Conformité standard</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson :	PP Composite
	Matériel :	2 x M10
	Poignées :	1 on top, 1 each side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
<b>Taille</b>	Hauteur :	708 mm / 27.87 inches
	Largeur :	437 mm / 17.2 inches
	Profondeur :	389 mm / 15.31 inches
	Poids :	18.8 kg / 41.45 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	750 mm / 29.53 inches
	Largeur du colis :	500 mm / 19.69 inches
	Profondeur du colis :	440 mm / 17.32 inches
	Poids du colis :	22 kg / 48.5 lbs



**NUMÉRO DE PIÈCE**

• **13000858**

ART 745-A MK5

100-120V

EAN 8024530021566






• **13000827**

ART 745-A MK5

220-240V

EAN 8024530021498

**ACCESSOIRES**

	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360232</b> EAN: 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360109</b> EAN: 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360110</b> EAN: 8024530006488
	COVER CVR ART 725	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360115</b> EAN: 8024530010676
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X ART 715	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360105</b> EAN: 8024530012939
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	NUMÉRO DE PIÈCE <b>13360067</b> EAN: 8024530014599