

SUB 905-AS II

SUBWOOFER ACTIF

DESCRIPTION

Le subwoofer actif SUB 905-AS II est idéal pour la construction de puissants systèmes de subwoofer satellite où la compacité et des niveaux sonores élevés sont requis en même temps. SUB 905-AS dispose de la plus récente technologie de woofer RCF, associée à un amplificateur numérique puissant de 2200 W. Il offre le mélange parfait de reproduction des basses, SPL élevé et dimensions compactes pour une utilisation mobile par les groupes ou les DJ.



CARACTÉRISTIQUES

- 2200 W
- SPL max : 133 dB
- Réponse de fréquence 40 Hz - 120 Hz
- Woofer 381 mm, v.c 76,2 mm
- Gain sélectionnable, X-over et delay
- Caisson en bouleau à la hauteur des tournées
- Entrée XLR stéréo, sortie du signal XLR stéréo

SPÉCIFICATIONS

spécifications acoustiques	Réponse en fréquence :	40 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m (dB) :	133 dB
hauts-parleurs	Woofers :	15", 3.0" v.c
sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée :	XRL Stereo
	Connecteurs de sortie :	XRL Stereo
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
section processeur	Fréquences de recouvrement :	Selectable
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Gain, EQ, phase, xover, delay, cardioid
section alimentation	Puissance totale :	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Basses fréquences :	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
conformité standard	Marquage CE :	Yes
spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Poignées :	2 Side
	Montage sur pied/embase :	Yes
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
taille	Hauteur :	600 mm / 23.62 inches
	Largeur :	445 mm / 17.52 inches
	Profondeur :	610 mm / 24.02 inches
	Poids :	30.2 kg / 66.58 lbs
infos colisage	Hauteur du colis :	650 mm / 25.59 inches
	Largeur du colis :	670 mm / 26.38 inches
	Profondeur du colis :	500 mm / 19.69 inches
	Poids du colis :	35 kg / 77.16 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000435**

SUB 905-AS II

115V

EAN 8024530014469

- **13000434**

SUB 905-AS II

220-240V

EAN 8024530014551



