

WMR 50T

ENCEINTE ACOUSTIQUE MURALE À DEUX VOIES

DESCRIPTION

La WMR 50T est une enceinte murale à deux voies polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Grâce à son design élégant et discret, étudié dans les moindres détails, la WMR 50T s'accorde à tout style de bâtiment.

Ses haut-parleurs de haute qualité garantissent une reproduction musicale précise à toutes les fréquences et assurent des niveaux de pression acoustique impressionnants pour une enceinte aussi compacte. L'installation est facilitée par le panneau de connexion dédié, situé à l'intérieur du support mural (livré). Il permet à l'installateur de régler d'abord l'inclinaison souhaitée, puis de fixer l'enceinte et enfin de la connecter rapidement sans aucun outil.



CARACTÉRISTIQUES

- Puissance admissible 40 W RMS
- 110 dB SPL max
- Réponse en fréquence 80 - 20000 Hz
- Pavillon à directivité constante 140° x 100°
- Haut-parleur grave haute puissance de 5"
- Tweeter à dôme 1", aimant au néodyme
- Coffret en plastique auto-extinguible et grille frontale en acier
- Panneau de connexion intégré au support mural
- Connecteur EUROBLOCK 4 points (entrée et renvoi audio câblés en parallèle)

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB) :	80 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	110 dB
	Angle de couverture horizontale:	140°
	Angle de détection vertical:	100°
	Sensibilité du système:	88 dB
Section alimentation	Amplification:	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension:	40 W RMS
	Manipulation de tension de crête:	160 W PEAK
	Amplificateur recommandé:	80 W
	Protections:	Bulb lamp
	Fréquences de recouvrement :	2500
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme :	1.0" neo, 1.0" v.c
	Woofer :	5.0", 1.0" v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée :	Euroblock
	Connecteurs de sortie :	Euroblock
	Transformateur de tension constante :	70/100 V
	Réglage de tension 1:	40 W - 250 ohm
	Réglage de tension 2:	20 W - 500 ohm
	Réglage de tension 3:	10 W - 1000 ohm
	Réglage de tension 4:	5 W - 2000 ohm
Réglage de tension 5:	2.5 W - 4000 ohm	
Conformité standard	Degré de protection IP :	IP 55
	Safety agency:	CE compliant, UL 1480A
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	ABS
	Matériel :	Wall mount bracket
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Taille	Hauteur :	349 mm / 13.74 inches
	Largeur :	170 mm / 6.69 inches
	Profondeur :	253 mm / 9.96 inches
	Poids :	4.2 kg / 9.26 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	278 mm / 10.94 inches
	Largeur du colis :	418 mm / 16.46 inches
	Profondeur du colis :	308 mm / 12.13 inches
	Poids du colis :	5.3 kg / 11.68 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13100074**

WMR 50T W

White - RAL 9003

EAN 8024530020033

• **13100051**

WMR 50T

Black - RAL 9005

EAN 8024530017460

DRAWINGS







